Steinschlag-schutzsystem

TRUMER Schutzbauten

TS-250-ZD - Datenblatt

Anwendungsgebiet:
TRUMER Steinschlagschutzsysteme wurden entwickelt, um Infrastruktur, Gebäude und Menschenleben vor Stein- und Blockschlag zu schützen. Sie werden in der Transit- oder Ablagerungszone nahe am zu schützenden Objekt installiert. Das TS-250-ZD ist für Projekte mit hohem Risikio, (Konsequenzklasse in EN 1990:2003 *[1]*) gemäß ONR 24810 *[2]*, einsetzbar.

Material:
Die bei TRUMER verwendeten Stahlkomponenten und Stahldrahtseile entsprechen den höchsten Standards, welche durch ein striktes Qualitätsmanagement gewährleistet werden. Das Produkt wurde gemäß der WLV-Richtlinie *[3]* getestet. Die TRUMER SCHUTZBAUTEN GmbH ist ISO 9001:2008 zertifiziert.

Installation:
Um Installations- und Wartungsarbeiten zu vereinfachen, besteht das TS-250-ZD nur aus wenigen Bestandteilen. Es kann händisch, maschinell oder per Helikopter installiert werden. Die Fundamentierung des Systems ist situationsabhängig und liegt im Verantwortungsbereich des betreffenden Projektingenieurs.

Vorteile:
Das TS-250-ZD wurde ohne Versagen primärer Komponenten getestet - obwohl dies gemäß der WLV-Richtlinie [3] zulässig wäre - um allen Sicherheitsansprüchen gerecht zu werden.

Klassifikation

Modell	TS-250-ZD
Ausführung	gelenkig-gelagert
Energieklasse	1
Energieeintrag MEL Zertifiziert/Getested *kJ*	250 / 263
Energieeintrag SEL *kJ*	–
Zugelassene Höhen *m*	2,5 - 3,75
Nachweis	1:1 Feldversuch
Prüfung	gem. WLV-Richtlinie

Zusammenfassung Prüfbericht

Testhöhe *m*	2,5
Maximale Auslenkung *m*	4,44
Restnutzhöhenklasse	A (≥50%)
Komponentenversagen	Keine
Öffnungen am Netz	Keine
Geflechtsauflage	Keine

Prüfbericht

Berichtnummer	0108
Prüfstelle	Montanuniversität Leoben
Ausstellungsdatum	26. Mai 2008

Literatur:

1. CEN. *EN 1990:2003, Eurocode – Basis of structural design*, 2005.

2. Österreichisches Normungsinstitut (ON). *ONR 24810, Technischer Steinschlagschutz - Begriffe, Einwirkungen, Bemessung und konstruktive Durchbildung, Überwachung und Instandhaltung*, 2013.

3. Forsttechnischer Dienst f. Wildbach- und Lawinenverbauung Geologische Stelle. *WLV-Richtlinie für den Eignungsnachweis von Steinschlag-schutznetze*, 2005.

Trumer Schutzbauten GmbH • Landstrasse 244 • 5424 Bad Vigaun • Austria
Tel.: +43 6219 2023340 • office@trumer.cc • www.trumer.cc

Hauptnetz

Modell	Omega-Netz 6,0/135
Typ	Spiralseilnetz
Seildurchmesser *mm*	6,0
Seilkonstruktion	1 x 7
Einzeldrahtdurchmesser *mm*	2,0
Korrosionsschutz	Zn oder ZnAl (Klasse A)
Maschenweite *mm*	~ 135 x 135
Gewicht kg/m²	~ 3,6
Zugfestigkeit Berechnet *kN/m*	246
Verbindung zu Drahtseilen	eingefädelt
Verbindung der Netzfelder	5/16” Schäkel

Seile

Trag-	Anzahl pro Zaunabschnitt	2
	Seildurchmesser *mm*	16
	Korrosionsschutz	Zn o. ZnAl (Klasse A oder B)
	Bremselemente pro Seil	2
	Bremselementmodell	AVT phx 60/30-1,5
Mittel-	Anzahl pro Zaunabschnitt	–
	Seildurchmesser *mm*	–
	Korrosionsschutz	–
	Bremselemente pro Seil	–
	Bremselementmodell	–
Rückhalte-	Anzahl pro Stütze	2
	Seildurchmesser *mm*	12
	Korrosionsschutz	Zn o. ZnAl (Klasse A oder B)
	Bremselement pro Seil	–
	Bremselementmodell	–

Stützkonstruktion

Stützentyp	HEA 100
Integrierte Steighilfen	Sprossen alle 0,5 m
Seilführung	Integriert
Stützengewicht Bei 2,5 m Verbauhöhe *kg*	64
Verbindung zur Grundplatte	Gelenkbolzen mit Splint
Grundplattengröße *mm*	650 x 200
Grundplattengewicht *kg*	26
Ankeranzahl pro Grundplatte	2

Grundplatte/Fundament



Seitliche Verankerung



Bergseitige Verankerung



Ankerkräfte *kN (kips)*

Grundplatte ($F_{k,par}$)	97
Seitlicher Anker, max. ($F_{k,lat}$)	216
Bergseitiger Anker ($F_{k,ret}$)	74

Empfohlene Verankerung basierend auf Stahlgüte*

(bei 50 m Systemlänge und 10 m Stützenabstand)

	Anzahl	500/550 (MPa) (z. B. GEWI)	670/800 (MPa) (z. B. GEWI Plus)	470 min (MPa) (z. B. IBO)
Grundplattenanker	12	25	22	ortsbezogen
Seitliche Anker	2	32	28	R38-500
Bergseitige Anker	7	25	22	R32-210

* Die Fundierung/Verankerung muss durch qualifizierte Personen unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen gewählt werden. Sicherheitsaufschläge gemäß ONR 24810 werden berücksichtigt. Werden mehrere Seile zu einem Anker geführt, wird empfohlen, die charakteristischen Kräfte gemäß ONR 24810 skalar zu addieren.

Detail Seitenansicht



Ausführung und Verankerung:
Die vorgeschlagene Ausführung des Steinschlagschutzsystems basiert auf den Konstruktionsvorgaben der ONR 24810. Stützenabstände zwischen 8 m und 12 m werden empfohlen. Die Positionen und Neigungen der Stützen sollten so gewählt werden, dass ein maximales Rückhaltevermögen für potenzielle Stein- und Blockschläge in Hangrichtung als auch schräg dazu verlaufend gegeben ist, und das System nicht übersprungen wird. Stützenpositionen in Bereichen mit hoher direkter Trefferwahrscheinlichkeit der Stütze sind zu vermeiden.

Die Ankerpositionen sollten gemäß der Installationsanleitung ausgeführt werden, wobei die Anker in etwa der Richtung der Seilkraft auszurichten sind. Vor Ort sind Abweichungen vom Modell oft unvermeidbar. In diesem Fall obliegt es dem Projektingenieur, eine entsprechende Lösung vorzuschlagen.

Grundriss Frontansicht